



# SPARTACOTE™ Pigmentos Poliaspárticos

DS-086.2-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPARTACOTE™ Pigmentos poliaspárticos

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010

Sin costo: 1.866.966.1329

Fax sin costo: 1.855.683.7257

Sitio Web: [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los pigmentos poliaspárticos SPARTACOTE están diseñados para ser utilizados exclusivamente con recubrimientos poliaspárticos SPARTACOTE FLEX SB™, SPARTACOTE FLEX XT™ y SPARTACOTE FLEX PURE™. Se encuentran disponibles en 14 colores estándar, estos materiales son fabricados mediante un proceso propio en el cual elementos crudos del pigmento son asentados y combinados subsecuentemente con las mejores resinas poliaspárticas disponibles. Una vez que están listos para su uso, estos pigmentos concentrados son dispersados directamente en una base de pigmento parte A de forma directa.

### Usos

Para aplicaciones interiores y exteriores.

### Ventajas

- 14 colores estándar, incluyendo colores de seguridad
- Estable para UV, apto para aplicaciones exteriores.
- Excelente Escondido de color y retención.
- Fácil de utilizar con un Sistema de dispersión en sitio.

### Sustratos adecuados.

Según recubrimiento poliaspártico SPARTACOTE

### Empaque

- 1 qt (0.9 L) para .75 gal (2.8 L) parte A de base

- 1.25 gal (4.7 L) para 3.75 gal (14.2 L) pigmento base
- Disponible en 14 colores estándar, incluyendo colores de seguridad pre-dispersados bajo solicitud. El recubrimiento poliaspártico SPARTACOTE FLEX SB se encuentra disponible en blanco.

### Cobertura aproximada.

Vea la tabla de Recubrimientos poliaspárticos SPARTACOTE

### Vida de almacén

12 meses sin ser abierto. Almacene de 40°F a 75°F (4°-24°C) en una área cubierta (fuera del sol). Mantenga una temperatura de almacenamiento constante previo a su aplicación. El material debe mantenerse en un lugar fresco y seco previo a su aplicación.

### Limitaciones

Refiérase a la hoja de información aplicable de recubrimientos poliaspárticos SPARTACOTE .

### Precauciones

- Refiérase a la hoja de información de seguridad (SDS)

Se requieren réplicas y pruebas de campo para así validar el desempeño y las características relacionadas con la apariencia (incluyendo pero no limitándose al color, variaciones inherentes de la superficie, uso, anti-polvo, resistencia ala abrasión, resistencia a químicos, resistencia a las manchas, coeficiente o fricción, etc.) para asegurar el desempeño del sistema según lo especificado para el uso previsto, y para determinar la aprobación del sistema de decorado de pisos.,

## 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

### Normas aplicables y métodos de pruebas

### Propiedades físicas y de trabajo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las hojas de datos de productos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba de laboratorio llevados a cabo en condiciones de laboratorio. El rendimiento de campo y los resultados de pruebas reales, dependerán del método de instalación y las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas de campo pueden variar debido a factores críticos del lugar de trabajo. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta hoja de datos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no se debe interpretar como una promesa o garantía de ningún tipo. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores fuera del control de LATICRETE International, Inc. El usuario deberá contar con su propia información y pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, asumiendo el usuario todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad como resultado de su uso directo, uso indirecto o consecuente a su uso del producto. LATICRETE no será responsable ante el comprador o cualquier tercero por cualquier lesión, pérdida o daño directo o indirecto resultante del uso o la inhabilidad de usar el producto.

## 5. INSTALACIÓN

### Mezclado

**Nota:** Mantenga una temperatura de almacenamiento consistente previo a su aplicación. El material se debe mantener en un lugar fresco y seco previo a su aplicación. Utilice únicamente con SPARTACOTE™ FLEX SB™, SPARTACOTE FLEX XT™ y pigmentos poliaspárticos SPARTACOTE FLEX PURE™

**Recubrimientos pigmentados:** Añada todos los contenidos de los Pigmentos Poliaspárticos SPARTACOTE directamente en una parte A de tinta base de relleno corto. Mezcle el pigmento en la parte A con un taladro mezclador de velocidad baja por 2 minutos para dispersar por completo los pigmentos de la resina. La falla en mezclar correctamente los pigmentos pudiera resultar en un acabado inconsistente y desempeño reducido del producto.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales SPARTACOTE y LATICRETE® se encuentran disponibles mundialmente.

### Para información a distribuidores llame al:

Gratis: 1.866.966.1329  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para información a distribuidores en línea, visite LATICRETE en:

[www.spartacote.com](http://www.spartacote.com).

### Costo

Contrate al distribuidor LATICRETE de su área.

## 7. GARANTÍA

Vea 10. SISTEMA DE RELLENO:

DS 230.13: Garantía de producto LATICRETE

## 8. MANTENIMIENTO

El rendimiento a largo plazo, el aspecto, y la esperanza de uso de los productos de la superficie de desgaste dependen de manera crítica de un buen programa de mantenimiento rutinario diseñado específicamente para el desgaste de la superficie instalada. Los sistemas de revestimiento de suelos epoxi y poliaspárticos SPARTACOTE son no porosos, ocasionando que la suciedad y los contaminantes permanezcan fuera de la superficie. El uso de tapetes colocados, dentro y fuera, ayudará a aumentar la vida del piso. Se recomienda un programa de mantenimiento que consiste en la limpieza frecuente y minuciosa utilizando un limpiador de pH neutro (por ejemplo Simple Green). La frecuencia de lavado variará dependiendo del tipo de uso del suelo, el tráfico y la edad.

Por favor refiérase a TDS 420 "Guía de mantenimiento de pisos SPARTACOTE" disponible en [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com) para más información.

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

### Asistencia técnica

La información se encuentra disponible en la línea de asistencia técnica LATICRETE:

Gratis: 1.866.966.1329  
Fax: +1.203.393.1948

### Literatura de seguridad y técnica

Para adquirir la literatura técnica y de seguridad por favor visite:

[www.spartacote.com](http://www.spartacote.com).

## 10. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La información adicional del producto se encuentra disponible en nuestro sitio web [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com). La siguiente es una lista de los documentos.

DS 230.13:	LATICRETE Product Warranty
DS 086.4:	SPARTACOTE FLEX SB™
DS 086.5:	SPARTACOTE FLEX XT™
DS 086.6:	SPARTACOTE FLEX PURE™
TDS 420:	SPARTACOTE Floor Maintenance Guide