



SPARTACOTE™ DIAMOND TOPP™

DS-085.9-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



1. NOMBRE DE PRODUCTO

SPARTACOTE™ DIAMOND TOPP™

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010

Gratis: 1.866.966.1329

Fax Gratis: 1.855.683.7257

Sitio web: www.spartacote.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPARTACOTE DIAMOND-TOPP es un aditivo de recubrimiento superior de alto desempeño, desarrollado para ambientes de trabajo pesado que requieren una resistencia a la abrasión máxima. El sistema consiste en combinar adecuadamente el aditivo SPARTACOTE DIAMOND TOPP (un polvo) directamente con SPARTACOTE FLEX SB™.

Usos

- Áreas de tráfico pesado
- Recubrimientos de pisos industriales
- Ambientes que requieren un acabado mate texturizado.

Ventajas

- Texturizado para una superficie anti-derrapes.
- Acabado mate
- Resistente a manchas
- Fácil mantenimiento
- Puede incorporarse como una capa superior sobre SPARTACOTE, sistemas de piso con base resinosa de uretano o epoxi.

- Mejora el uso
- Fácil de instalar
- No flamable
- Completamente compatible con resinas poliaspárticas

Sustratos adecuados

- Refiérase a la Hoja de información de recubrimiento específico SPARTACOTE

Empaque

- 3 lb (1.4 kg) jar
- 50 lb (22.7 kg) bolsa

Cobertura aproximada

Factor de carga cuando se agrega a Capas superiores poliaspárticas de SPARTACOTE FLEX™. 2 lbs (0.9 kg) por gal

Color

Directo: Blanco, Disperso en capas: Mate

Vida de almacenamiento

Ilimitada. Almacene de 40°F a 75°F (4°-24°C) en un área cubierta (fuera del sol). Tenga especial cuidado en asegurar que SPARTACOTE DIAMOND TOPP no se encuentre expuesto a la humedad.

Limitaciones

- No puede ser utilizado con SPARTACOTE FLEX XT
- Tenga en cuenta que con todos los sistemas de recubrimientos resinosos, la temperatura de la superficie podría elevarse por encima del promedio en ambientes exteriores bajo el sol, en climas cálidos. Esto sucede especialmente con los acabados más oscuros. Por esto, los sistemas resinosos podrían no ser los ideales para aplicaciones en alrededores de piscinas en exteriores.

Precauciones

- Refiérase a la hoja de información de seguridad (SDS)

Los modelos a escala y las áreas de prueba son requeridas para validar el desempeño y la apariencia de las características relacionadas (incluyendo mas no limitándose al color, las variaciones inherentes de la superficie, uso, repelentes de polvo, resistencia ala abrasión, resistencia a los químicos, resistencia a las manchas, coeficiente de fricción, etc.) para así asegurarse el desempeño del sistema según lo especificado para el uso establecido y para determinar la aprobación del sistema de piso decorativo.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Normas aplicables y métodos de prueba

Propiedades físicas y de trabajo

Compensación	Oxido de aluminio fundido
Tamaño	220-Mesh
Microns	165-170
Factor de carga	2 lbs (1.4 kg) por galón (3.8 L)
Dureza (D2240)	94

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las hojas de datos de productos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba de laboratorio llevados a cabo en condiciones de laboratorio. El rendimiento de campo y los resultados de pruebas reales, dependerán del método de instalación y las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas de campo pueden variar debido a factores críticos del lugar de trabajo. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta hoja de datos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no se debe interpretar como una promesa o garantía de ningún tipo. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores fuera del control de LATICRETE International, Inc. El usuario deberá contar con su propia información y pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, asumiendo el usuario todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad como resultado de su uso directo, uso indirecto o consecuente a su uso del producto. LATICRETE no será responsable ante el comprador o cualquier tercero por cualquier lesión, pérdida o daño directo o indirecto resultante del uso o la inhabilidad de usar el producto.

5. INSTALACIÓN

El material trabaja mejor cuando se dispersa en SPARTACOTE™ FLEX SB de bajo brillo o pigmento poliaspártico SPARTACOTE FLEX SB durante la etapa de mezcla. La capa puede ser aplicada como un recubrimiento superior sobre cualquier sistema de recubrimiento SPARTACOTE o Epoxi. Una vez que está seco SPARTACOTE DIAMOND TOPP dejará un acabado ligeramente texturizado con acabado mate ideal para ambientes de alto tráfico.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales SPARTACOTE y LATICRETE® se encuentran disponibles mundialmente.

Para información a distribuidores llame al:

Gratis: 1.866.966.1329
Teléfono: +1.203.393.0010

Para información a distribuidores en línea, visite LATICRETE en:

www.spartacote.com.

Costo

Contacte al distribuidor LATICRETE de su área.

7. GARANTÍA

Vea 10. PRESENTACIÓN DE SISTEMA:

DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto

8. MANTENIMIENTO

El rendimiento a largo plazo, el aspecto, y la esperanza de uso de los productos de la superficie de desgaste dependen de manera crítica de un buen programa de mantenimiento rutinario diseñado específicamente para el desgaste de la superficie instalada. Los sistemas de revestimiento de suelos epoxi y poliaspárticos SPARTACOTE™ son no porosos, ocasionando que la suciedad y los contaminantes permanezcan fuera de la superficie. El uso de tapetes colocados, dentro y fuera, ayudará a aumentar la vida del piso. Se recomienda un programa de mantenimiento que consiste en la limpieza frecuente y minuciosa utilizando un limpiador de pH neutro (por ejemplo Simple Green). La frecuencia de lavado variará dependiendo del tipo de uso del suelo, el tráfico y la edad.

Por favor refiérase a TDS 420 “Guía de mantenimiento de pisos SPARTACOTE” disponible en www.spartacote.com para más información.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Asistencia técnica

La información se encuentra disponible en la línea de asistencia técnica LATICRETE:

Gratis: 1.866.966.1329
Fax: +1.203.393.1948

Literatura de seguridad y técnica

Para adquirir la literatura técnica y de seguridad por favor visite: www.spartacote.com.

10. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

La información adicional del producto se encuentra disponible en nuestro sitio web www.spartacote.com. La siguiente es una lista de los documentos.

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty
DS 086.4: SPARTACOTE FLEX SB™
DS 086.5: SPARTACOTE FLEX XT™
TDS 420: SPARTACOTE Floor Maintenance Guide

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.
HP SPARTACOTE
A product brand of LATICRETE International, Inc.
LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com