



CONSTRUCTORA

# White Cure

## Descripción:

**WHITE CURE:** Es una emulsión acuosa de parafina de color blanco, que forma una película impermeable al ser aplicado sobre superficies de concreto y mortero fresco, evitando la pérdida prematura de humedad, necesaria para garantizar una correcta hidratación.

cumpliendo con la norma ASTM-309.

## Usos:

Para retener el agua original en colados de concreto y mortero tales como:

- Pavimentos de carreteras y , calles
  - Canales de riego
  - Losas
  - Pisos
  - Rampas, tuberías
  - Estructuras de concreto,
  - Concreto lanzado
- Muros, etc.

## Aplicación.

Deberá ser aplicado una vez que el agua de exudación haya desaparecido y no existan encharcamientos, mediante rodillo o aspersor.

- En superficies verticales se recomienda aplicarlo inmediatamente después de retirar la cimbra.

## Ventajas:

- Fórmula ecológica a base de agua, no contiene solventes y no es tóxica.
- Evita la fuga rápida de humedad, disminuyendo la aparición de grietas.
- Por su color blanco, permite identificar rápidamente las áreas donde se ha aplicado, además de su acción reflectiva
- Reduce los costos debido a que basta con una sola aplicación.
- Fórmula lista para utilizarse, de fácil aplicación.
- Ideal para el curado en estructuras con poca ventilación.

## Recomendaciones.

Agitar previamente antes de aplicarse, hasta obtener una solución homogénea.

No diluir o mezclar con otros componentes.

No aplicar sobre superficies encharcadas.

No se utilice en superficies que vayan a recibir algún recubrimiento posterior como: losetas, mosaicos, pintura epóxica, etc.

una empresa de



Para **mayores informes** de  
WHITE CURE®, favor de **comunicarse**



 [www.blendergroup.com](http://www.blendergroup.com)  
 Fax +52 (477) 7710101  
 Llama sin costo: 01 800 7270323



CONSTRUCTORA

# White Cure

## Rendimiento.

5 a 6m2 por litro para concreto convencional o mortero.

3 m2 por litro para concreto lanzado o colados muy irregulares.

## Presentación.

Tambo de 200 litros.

## Color.

Blanco

## Almacenamiento.

12 meses en su envase original, bajo techo, en lugar fresco y seco.

### PROPIEDADES FISICAS

PRUEBA	NORMA ASTM	ESPECIFICACION
Apariencia		Líquido semi-viscoso de color blanco
Densidad (25°C Material no volátil (bco.))	ASTM-D-1475	0.96 – 0.01 kg. lt.
Viscosidad pérdida de agua (humedad). Solucili	ASTM-D-2369 ASTM-C-309	32-10% 2000 – 5000 cps. 0.055 gr. cm2 máx. En agua

### PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBAS	ASTM	ESPECIFICACION
PERDIDA DE AGUA	D-95	0.057 g/cm <sup>2</sup> MAX.

Los Productos cumplen con todas las normas de control de calidad y es tan garantizadas contra defectos de fabricación, sin embargo la aplicación correcta, el diseño y pruebas están fuera de nuestro alcance por lo que Constructora y Bufete de Desarrollo S.A. de C.V. no asume responsabilidad alguna por el uso final de nuestros productos.

una empresa de



Para **mayores informes** de WHITE CURE®, favor de **comunicarse**



[www.blendergroup.com](http://www.blendergroup.com)  
Fax +52 (477) 7710101  
Llama sin costo: 01 800 7270323