



# SPARTACOTE™ Blended Chip

DS-086.3-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



## 1. NOMBRE DE PRODUCTO

SPARTACOTE™ Blended Chip

## 2. MANUFACTURER

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010

Gratis: 1.866.966.1329

Fax gratis: 1.855.683.7257

Sitio web: [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPARTACOTE utiliza chips, escamas u hojuelas de color de vinilo decorativo que son agregados de pintura y mica utilizados con PURE SPARTACOTE Blended chip sin fisuras y SPARTACOTE Blended chip utilizados para sistemas de pisos a base de resinas de chip/hojuelas. Este producto único es al azar en la forma, y con tamaño dentro de un rango estandarizado así como mezclado para combinar con cualquier decoración.

Diseñado para aumentar la durabilidad y longevidad al tiempo que ofrece un acabado de alta calidad, nuestros chips de vinilo continúan ganando popularidad entre los arquitectos, diseñadores, contratistas y consumidores. Ellos permiten la personalización de suelos comerciales, residenciales e industriales con una gama infinita de colores estilos, texturas, tamaños y opciones de fusión.

### Ventajas

- Disponible en vinil estándar así como MICA
- Buena flexibilidad y fuerza
- Renovable y sanitaria
- Fácil de instalar
- No-flamable
- Totalmente compatible con las resinas poliaspárticas

- Puede ser utilizado para esconder pequeñas imperfecciones de los sustratos.

### Sustratos adecuados

- Refiérase a la hoja de información de recubrimientos SPARTACOTE

### Empaque

Chip estándar: 55 lb (25 kg) caja

Mica Chip: 25 lb (11 kg) caja

### Cobertura aproximada

Chip estándar: 400 sq ft/55 lb (37.2 m<sup>2</sup>/25 kg) caja

Mica Chip: 200 sq ft/55 lb (18.6 m<sup>2</sup>/25 kg) caja

### Vida de almacén

Ilimitada. Almacene de 40°F a 75°F (4°-24°C) en un área cubierta (fuera del sol). Tenga especial cuidado en tratar de asegurar que el chip no se encuentre expuesto a la humedad.

### Limitaciones

- Mantenga SPARTACOTE Blended Chip fuera del sol y a
- temperatura ambiente durante su uso. Siga las normas de ambiente para el uso del recubrimiento SPARTACOTE que se está utilizando.
- Tenga en cuenta que con todos los sistemas de recubrimientos resinosos, la temperatura de la superficie podría elevarse por encima del promedio en ambientes exteriores bajo el sol, en climas cálidos. Esto sucede especialmente con los acabados más oscuros. Por esto, los sistemas resinosos podrían no ser los ideales para aplicaciones en alrededores de piscinas en exteriores.

### Precauciones

- Refiérase a las hojas de seguridad (SDS)

Los modelos a escala y las áreas de prueba son requeridas para validar el desempeño y la apariencia de las características relacionadas (incluyendo mas no limitándose al color, las variaciones inherentes de la superficie, uso, repelentes de polvo, resistencia a la abrasión, resistencia a los químicos, resistencia a las manchas, coeficiente de fricción, etc.) para así asegurarse el desempeño del sistema según lo especificado para el uso establecido y para determinar la aprobación del sistema de piso decorativo.

## 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

### Normas aplicables y métodos de prueba

#### Propiedades físicas y de trabajo

Tamaño	1/8" - 1/4" (3.2 - 6.4 mm)
Grosor	5 mils DFT

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las hojas de datos de productos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba de laboratorio llevados a cabo en condiciones de laboratorio. El rendimiento de campo y los resultados de pruebas reales, dependerán del método de instalación y las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas de campo pueden variar debido a factores críticos del lugar de trabajo. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta hoja de datos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no se debe interpretar como una promesa o garantía de ningún tipo. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores fuera del control de LATICRETE International, Inc. El usuario deberá contar con su propia información y pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, asumiendo el usuario todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad como resultado de su uso directo, uso indirecto o consecuente a su uso del producto. LATICRETE no será responsable ante el comprador o cualquier tercero por cualquier lesión, pérdida o daño directo o indirecto resultante del uso o la inhabilidad de usar el producto.

## 5. INSTALACIÓN

Por favor consulte la guía de aplicación del sistema SPARTACOTE™ para SPARTACOTE Chip y SPARTACOTE Chip PURE previo a su uso.

#### Transmisión:

SPARTACOTE Blended chip o SPARTACOTE Mica chip se transmitirá a mano directamente en resina húmeda aplicada consistentemente. El producto debe ser dejado en paz hasta la capa de difusión subyacente esté completamente seca.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

#### Disponibilidad

Los materiales SPARTACOTE y LATICRETE® se encuentran disponibles mundialmente.

#### Para información a distribuidores llame al:

Gratis: 1.866.966.1329  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para información a distribuidores en línea, visite LATICRETE en:

[www.spartacote.com](http://www.spartacote.com).

#### Costo

Contacte al distribuidor LATICRETE de su área.

## 7. GARANTÍA

Vea 10. PRESENTACIÓN DE SISTEMA:

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty

## 8. MANTENIMIENTO

El rendimiento a largo plazo, el aspecto, y la esperanza de uso de los productos de la superficie de desgaste dependen de manera crítica de un buen programa de mantenimiento rutinario diseñado específicamente para el desgaste de la superficie instalada. Los sistemas de revestimiento de suelos epoxi y poliaspárticos SPARTACOTE son no porosos, ocasionando que la suciedad y los contaminantes permanezcan fuera de la superficie. El uso de tapetes colocados, dentro y fuera, ayudará a aumentar la vida del piso. Se recomienda un programa de mantenimiento que consiste en la limpieza frecuente y minuciosa utilizando un limpiador de pH neutro (por ejemplo Simple Green). La frecuencia de lavado variará dependiendo del tipo de uso del suelo, el tráfico y la edad.

Por favor refiérase a TDS 420 "Guía de mantenimiento de pisos SPARTACOTE™" disponible en [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com) para más información.

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

#### Asistencia técnica

La información se encuentra disponible en la línea de asistencia técnica LATICRETE:

Gratis: 1.866.966.1329  
Fax: +1.203.393.1948

#### Literatura de seguridad y técnica

Para adquirir la literatura técnica y de seguridad por favor visite: [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com).

## 10. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

La información adicional del producto se encuentra disponible en nuestro sitio web [www.spartacote.com](http://www.spartacote.com). La siguiente es una lista de los documentos.

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty  
TDS 420: SPARTACOTE Floor Maintenance Guide

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.  
HP SPARTACOTE  
A product brand of LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)